

## **Badezimmer – Tipps und Maße für einen barrierefreien Badumbau**

### **Badezimmertür:**

- lichte Durchgangsbreite 80 - 90 cm
- Türanschlag nach außen aufschlagend
- Tür von außen entriegelbar (Notentriegelung mit Münze)
- alternativ Einbau einer Schiebtür (Flurseite)
- Türschwellen vermeiden

### **Fußboden:**

- Fliesen mindestens Rutschhemmungsklasse R10 B
- auf hochflorige Badvorleger (Sturzgefahr) verzichten

### **Fenster:**

- gute Zugänglichkeit und Bedienbarkeit
- alternativ Fenstergriffverlängerung (Sanitätshaus)

### **Heizung:**

- Badheizkörper / Handtuchwärmekörper (weniger Platzbedarf)
- zum Trocknen der Handtücher geeignet

### **Waschtisch:**

- Waschtisch unterfahrbar
- Beinfreiheit 67 cm in der Höhe
- Unterfahrbarkeit 55 cm in der Tiefe
- Höhe 80 - 85 cm / Oberkante Waschtisch
- Einbau Unterputzsiphon / Raumparsiphon
- Haltegriffe oder Becken mit Griffmulden falls erforderlich
- Armatur: Einhebelmischer mit langem Hebel
- bei Demenz Temperaturbegrenzer 45 Grad
- alternativ Thermostatbegrenzer direkt auf die Eckventile (günstiger als Thermostatmischbatterie)
- Spiegel ca. 100 x 60 cm direkt über dem Waschtisch (im Sitzen / Stehen einsehbar)

### **WC Anlage:**

- Sitzhöhe ca. 46 - 48 cm
- Vorwand WC–Anlage: Befestigungsmöglichkeiten für Stützklappgriffe in der Wand vorsehen

- alternativ Stand-WC mit erhöhter Sitzfläche 45 - 50 cm oder Sitzerrhöhung / Sanitätshaus
- Oberkante Stützklappgriff 28 cm über Sitzhöhe / 15 cm über WC hinausragend / Abstand zwischen den Griffen 65 -70 cm
- Papierrollenhalter ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

### **Dusche:**

- Duschbereich bodengleich ausführen (Rollator / Duschrollstuhl nutzbar)
- Gefälle zum Bodenablauf 2 cm nicht überschreiten (Barrierefreiheit)
- Duschbereich rutschfest mindestens R10B fliesen
- alternativ Superplanduschwanne mit Antislip / Antirutschfunktion
- Duschplatz großzügig gestalten ca. 120 x 120 cm
- bei Rollstuhlfahrer\*innen ca. 150 x 150 cm
- im kleinen Bad nicht immer möglich
- Armatur Einhebelmischer mit Temperaturbegrenzung 45 Grad / Höhe ca. 80 - 100 cm
- Winkelduschhandlauf Höhe ca. 80 - 85 cm
- Spritzschutz z. B. Duschvorhang, Duschrollos, Duschtrennwände aus bruchfestem ESG Sicherheitsglas nach außen / innen klappbar
- Duschstuhl (Hilfsmittelverordnung / Sanitätshaus)

### **Badewanne:**

- bodengleiche Dusche hat mehr Vorteile als eine Badewanne
- alternativ Einbau eines Badewannenlifters in vorhandene Wanne durch ein Sanitätshaus (Hilfsmittelverordnung)

### **Allgemeine Hinweise**

- auf ausreichende Bewegungsflächen vor den einzelnen Objekten achten

**Gern beraten Sie die Mitarbeiter\*innen der Wohnberatung  
Infotelefon Wohnberatung 0571 807 22808**